

Cisco TelePresence Precision 60 摄像头

如果您需要视频会议达到最佳清晰度，此款摄像头是您的理想选择。Cisco TelePresence® Precision 60 摄像头 (Precision 60) 不仅能够提供一流的成像体验，还可以极其灵活轻松地集成到会议室、会场和特定行业项目（图 1）。

Precision 60 为大型会议室场景提供强大的集成成像解决方案，该摄像头具备以下功能：

- 业界最佳的画质，1080p60，20 倍变焦，广角视图
- 对光照条件的适应性强；噪点少，可提供优质图像
- 变焦范围广，可覆盖大型高级会议场景

图 1. Cisco TelePresence Precision 60 摄像头



产品功能

表 1 概述了 Precision 60 摄像头的主要特性。

表 1. 特点总结

特点总结	
设计特点	• 真正的 1080p60 视频 • 下一代高清视频协作摄像头 • 专业级连接器 • 无与伦比的质量和灵活性 • 与 Cisco TelePresence SX80 编解码器兼容

产品功能

表 2 列出了 Precision 60 摄像头的产品功能规格。

表 2. 产品规格

规格	说明
解决方法	• 在 60 fps 时分辨率为 1920 x 1080
变焦	• 10 倍光学变焦 • 2 倍数字变焦 • 20 倍总变焦
平移和倾斜	• 平移活动范围: +/-100° • 倾斜活动范围: +/-20°
视野 (FoV)	• 水平视野: 80° • 垂直视野: 48.8°
对焦距离	• 1.0 米至无穷远 (广角)
光圈	• 1.5
摄像头控制	• 以太网
对焦、白平衡和亮度	• 手动或自动
IP 网络特点	• DNS 服务配置查询 • NTP 日期和时间支持 • TCP/IP • DHCP
网络接口	• 一个局域网/以太网 (RJ-45) 10/100 Mbit 接口
视频接口	• HDMI 1.4 • 3G-SDI
功率	• 12V/3A • 100-120/200-240 VAC, 50/60 Hz
工作温度和湿度	• 环境温度: 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) • 相对湿度 (RH): 10% 至 90%
存储和运输温度	• 相对湿度为 10% 至 90% (非冷凝) 时, 温度为 -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)
尺寸	• 长度: 10.6 英寸 (26.8 厘米) • 高度: 6 英寸 (15.2 厘米) • 深度: 6.4 英寸 (16.3 厘米) • 重量: 5.5 磅 (2.5 千克)

订购信息

如需订购, 请联系您当地的思科代表并参阅表 3。

表 3. 订购信息

产品名称	部件号	合规型号
Cisco TelePresence Precision 60 摄像头备件	CTS-CAM-P60=	TTC8-07

思科服务与支持

思科和我们的合作伙伴提供广泛的个性化智能服务和支持组合，可以通过提高业务灵活性和网络畅通性帮助您实现思科网真投资的全部业务价值。该服务产品组合利用网络作为强大的业务平台加快业务创新。有关这些服务的详细信息，请访问：<http://www.cisco.com/go/telepresenceservices>。



美洲总部
Cisco Systems, Inc.
加州圣何西

亚太地区总部
Cisco Systems (USA) Pte Ltd.
新加坡

欧洲总部
Cisco Systems International BV
荷兰阿姆斯特丹

思科在全球设有 200 多个办事处。地址、电话号码和传真号码均列在思科网站 www.cisco.com/go/offices 中。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。有关思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。本文提及的第三方商标均归属其各自所有者。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司存在合伙关系。(1110R)